



TECH[®]

Specific Tools

Desmontadora de neumáticos para ruedas de camiones, tractores y máquinas agrícolas y viales súper automática Modelo: T 56P

CARACTERÍSTICAS

- Alto rendimiento, máxima seguridad, aplicación universal para ruedas de camiones, tractores, máquinas agrícolas y máquinas viales
- Operación sobre ruedas de 14" a 56" de diámetro y neumáticos de hasta 47" de ancho
- Diámetro máximo del neumático 2500mm
- Unidad de comando móvil
- Doble velocidad de rotación
- Doble velocidad de movimientos hidráulicos
- Posicionamiento automático del brazo de trabajo
- Cambio automático de uña por disco



La desarmadora de ruedas de camiones, tractores, máquinas agrícolas y máquinas viales TECH T 56P ha sido diseñada específicamente teniendo en consideración las necesidades del mercado, utilizando materiales de primera calidad.

La máquina se encuentra preparada para el trabajo con llantas de tamaño comprendido entre 14" y 56".

Su diseño posibilita que se puedan desarrollar trabajos de montaje y desmontaje sobre toda clase de ruedas, con o sin cámara, con aro partido de tres y cinco piezas lo cual representa la mayor versatilidad en el mercado. Presenta doble velocidad de desplazamiento del carro mediante la bomba hidráulica y doble velocidad de rotación de rueda.

La desarmadora cambia automáticamente la posición de la uña y el disco de trabajo de acuerdo a la etapa del proceso de montaje / desmontaje en que se encuentre.

www.tech.com.ar

- Tensión de alimentación: Trifásica 380 V 50 Hz
- Potencia del motor de la bomba hidráulica: 3,0/4,0KW
- Potencia del motor de rotación: 2,4/3,0KW

El brazo de trabajo es colocado en la posición de operación o retirado de la misma de manera automática. La conveniencia de esta máquina también queda evidenciada en su amplio rango de trabajo, permitiendo trabajar en ruedas de hasta 2500mm de diámetro y 1200mm de ancho, abarcando todas las clases disponibles en su categoría.

La máquina cuenta con un poderoso disco destalonador hidráulico, a diferencia del sistema neumático de otros modelos, localizado en su parte delantera.

Dispone de un conjunto de dispositivos diseñados para garantizar la mayor seguridad al operador. Los mismos prevén que malfuncionamientos en los sistemas hidráulico y/o eléctrico pueden causar daños al equipo o al operador.

Los comandos de la máquina se encuentran colocados en una unidad de control móvil que habilita al operador a ubicarse en la posición más conveniente durante cada fase del trabajo con la rueda.



Movimiento tridimensional automático de brazo y disco



Posicionamiento automático del brazo de trabajo



Cambio automático de uña por disco

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Motor bomba hidráulica	220V(trifásico)/380V(trifásico) - 3.0/4.0kw
Motor de rotación	220V(trifásico)/380V(trifásico) - 2.4/3.0kw
Para ruedas entre	14" a 56"
Ancho máximo de rueda	1200mm (47")
Diámetro máximo de rueda	2500mm (98")
Máximo peso de rueda	2000Kg
Peso neto (con accesorios estándar)	960Kg

SERVICIOS
DISPONIBLES

Asesoramiento
Instalación
Mantenimiento
Garantía