



# TECH<sup>®</sup>

## Specific Tools

### Balanceadora electrónica con display para autos y camiones - Modelo T-1200



#### CARACTERISTICAS

- Capacidad de balanceo de ruedas de camiones, colectivos y automóviles.
- Medición simultánea de ambos planos.
- Arranque manual, detención automática
- Autocalibración y diagnóstico
- Balanceo dinámico, estático y ALU
- Display digital de fácil lectura y manejo
- Parada automática
- Conos de centrado de rueda

#### SERVICIOS DISPONIBLES

Asesoramiento  
Instalación  
Mantenimiento  
Garantía

El modelo T1200 es una balanceadora electrónica con microprocesador diseñada para el balanceo de ruedas de camiones, colectivos y automóviles de cómodo y ágil manejo.

El sistema de calibración controlada amplía el rango de ajuste de manera que cubrir ruedas con diferentes características.

La máquina también provee funciones especiales para ruedas de formas inusuales y cuenta con provisiones para funciones opcionales.

Presenta indicadores de medición de distancia ancho y diámetro.

La provisión incluye cuatro conos adaptadores que permiten el centrado de una amplia diversidad de modelos de ruedas.

Una vez completado el ciclo de medición, el giro del eje de rotación se detiene automáticamente.

El display indicador puede presentar el desbalanceo en gramos u onzas, adaptándose a los contrapesos presentes en el mercado.

Presenta un teclado compacto, minimizando la cantidad de teclas de manera de simplificar el manejo. La selección del método de balanceo se efectúa mediante una única tecla de función.

La balanceadora cuenta con procesos automáticos de diagnóstico y calibración a ser utilizados por el operador.

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Alimentación                   | 380VAC                |
| Potencia de motor              | 550 a 750 W           |
| Velocidad de balanceo          | ≤190 r.p.m            |
| Precisión de balanceo          | ±1/5g                 |
| Para diámetro de llantas entre | 255 y 615mm (10"-24") |
| Para ancho de llantas entre    | 40 y 510mm (1.5"-20") |
| Máximo radio de rueda          | 1300mm                |
| Peso máximo de carga en el eje | 150kg                 |
| Espacio de anclaje             | 3000 x 2500mm         |
| Peso neto con cono adaptador   | 240 Kg                |
| Presión de trabajo             | 8 a 12bar             |
| Temperatura de trabajo         | 0 a 45°C              |

[www.tech.com.ar](http://www.tech.com.ar)