



TECH[®]

Specific Tools

Balanceadora electrónica para autos y camionetas con medición automática de parámetros - Modelo T-515

CARACTERISTICAS

- Medición automática de dos parámetros: distancia y diámetro
- Balanceo dinámico y estático con funciones especiales
- Indicador laser de posición de contrapeso
- Programa especial ALU S (aleación simple) para simplificar la operación y hacer más preciso el balanceo con contrapesos auto adhesivos
- Programa especial OCU para el ocultamiento de los contrapesos detrás de los rayos de la llanta
- Con cono y disco grandes para camioneta (175mm) incluidos
- Tablero digital en altura y teclado de comando cercano al operador
- Espejo para facilitar la visualización del interior de la llanta
- Display digital amplio de alta luminosidad y de fácil lectura
- Autocalibración en tres sencillos pasos

SERVICIOS DISPONIBLES

Asesoramiento
Instalación
Mantenimiento
Garantía

Dispone de un indicador laser que señala la posición exacta donde se debe colocar el contrapeso y un espejo para visualizar la parte interna de la rueda.



El modelo T-515 es una balanceadora electrónica con microprocesador diseñada para el balanceo de ruedas, de cómodo y ágil manejo.

Dispone de sistemas de medición e ingreso automático de dos dimensiones de la rueda. De esta manera, con sólo posicionar a galga de medición en los sitios correctos la máquina toma los valores de distancia y diámetro sin necesidad de introducir los parámetros de manera manual.

Permite el balanceo de ruedas de automóviles y camionetas.

La máquina también provee funciones especiales para ruedas de formas inusuales y la función OCU, que permite ocultar los contrapesos autoadhesivos detrás de los ratos de la llanta.

La provisión incluye cuatro conos adaptadores que permiten el centrado de una amplia diversidad de modelos de ruedas, incluyendo un cono de grandes dimensiones de 175mm de diámetro que hace innecesaria la adquisición del accesorio de cono y disco adaptadores para ruedas de camionetas.

El display es amplio de alta luminosidad, permitiendo una fácil lectura.

El display indicador puede exhibir el desbalance en gramos u onzas, adaptándose a los contrapesos presentes en el mercado.

El sistema de calibración controlada amplía el rango de ajuste de manera que cubrir ruedas con diferentes características, como ser la de motocicletas o autos de competición.

Dispone de un teclado compacto lo que permite agilizar el ingreso de datos. Asimismo, la selección del método de balanceo se efectúa de manera directa. Presenta indicadores de medición de distancia, ancho y diámetro.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación	220VAC
Potencia de motor	<260W
Velocidad de balanceo	≤200 r.p.m
Precisión de balanceo	±1g
Para diámetro de llantas entre	241 y 711mm (9,5"-28")
Para ancho de llantas entre	53 y 533mm (2,1"-21")
Rango medidor de distancia	10 - 300mm
Ciclo de trabajo	8 - 12seg
Peso neto	75 Kg
Temperatura de trabajo	-20 a 50°C

www.tech.com.ar