



TECH

Specific Tools

Elevador electro-hidráulico para vehículos con puente abajo - Modelo T2-4000

CARACTERISTICAS

- Capacidad de elevación: 4000 Kg
- Columnas de alta resistencia
- Doble sistema de seguridad mecánico
- Brazos de elevación ajustables y adaptables a todo tipo de vehículo
- Sensores de seguridad en posición inferior y superior
- Sistema de guías plásticas para reducción de ruido
- Descenso manual en caso de falta de energía eléctrica
- Alimentación monofásica o trifásica de 2,2KW de potencia

SERVICIOS DISPONIBLES

Asesoramiento
Instalación
Mantenimiento
Garantía



Sistema efectivo de seguridad en cualquier posición de trabajo del carro de elevación. El dispositivo elimina la posibilidad de que los carros bajen accidentalmente, siendo necesario liberar manualmente el sistema de trabado con anterioridad al inicio del descenso.

Los cuatro brazos de elevación pueden ser fijados en cualquier ángulo de trabajo. Al encontrarse en la posición inferior, los brazos pueden rotar libremente.

Los perfiles especiales de las columnas son resistentes a la máxima carga y brindan la mayor seguridad al operador.

La fuerza de elevación se transmite mediante un cable de acero. Tanto el cuerpo principal como su par ascienden y descienden de una manera sincronizada y completamente estable.

El elevador para automóviles TECH T2-4000 de dos columnas es del tipo puente abajo y se encuentra equipado con sistemas de seguridad controlados eléctrica, hidráulica y mecánicamente. Cuenta con muchas fortalezas, tales como una operación conveniente, trabajo estable, alta seguridad y confiabilidad, gran capacidad de elevación de peso y una buena flexibilidad.

Es el equipamiento de elevación ideal para talleres de reparación de vehículos, incluyendo automóviles, camionetas y utilitarios.

Este elevador presenta un sistema de doble cilindro, lo cual permite que las plataformas asciendan y desciendan de manera estable. Cuenta con mecanismo de doble seguridad, con autobloqueo. De esta manera, el sistema hidráulico se encuentra protegido contra errores de operación.

La instalación del elevador es sumamente sencilla, debiéndose contar solamente con una base firme de concreto para cada columna.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación	220/380VAC
Potencia	2,2 KW
Estructura	Doble cilindro
Capacidad máxima de elevación	4000Kg
Altura máxima	1800mm
Tiempo de ascenso	50seg
Alto total de la máquina	2705mm
Ancho entre postes	2770mm

www.tech.com.ar